

ホームラミペーン®

品種表 P.250

ホームラミペーンは、透明で接着力の強いポリビニルブチラルの中間膜を2枚の板ガラスではさみ加熱圧着した住宅用合わせガラスです。住まいのガラスにとって大切な飛散防止性能、耐貫通性能を実現しています。さらには、人体に有害といわれる紫外線もカットし、家具やカーテンなどの変色、褪色防止にも有効です。窓や出入口はもちろん、トップライト、サンルーム、ベランダ、階段の踊り場など、幅広くご使用いただける安全なガラスです。

●特長

1 安全性

万一破損しても、ガラスは強靱な中間膜により破片の飛散や脱落がほとんどなく、また衝撃物に対する耐貫通性能も高く防災に効果があります。

2 個性的な品揃え

ホームラミペーンは6種類のバリエーションを揃えていますので、使用場所、目的に合わせて選べます。

●用途

- 1 一般住宅の窓・出入口・トップライトなど。
- 2 サンルーム、ベランダフェンス、階段の踊り場など、安全性が要求される場所。

●破損状況



ホームラミペーン

●カラーサンプル



ホームラミペーン クリア 可視光透過率88.7%



ホームラミペーン ブロンズ 可視光透過率53.2%



ホームラミペーン ホワイト 可視光透過率65.8%



製品のご採用にあたっては、「ガラスを安全に、大切にお使いいただくために」、各製品ごとの「設計上のご注意」、「施工上のご注意」等を十分にご理解のうえ、製品の選定、施工法をご検討ください。

※開口部の設計にあたってはガラス建材総合カタログ「技術資料編」の7-4-5.改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針をご参照ください。



ホームラミペーン クリアF 可視光透過率88.7%



ホームラミペーン ブロンズF 可視光透過率53.2%



ホームラミペーン ホワイトF 可視光透過率65.8%

●品種表

品 種	色 調	構 成 品 種	呼び厚さ (ミリ)	最 大 寸 法(mm)
ホームラミペーン	クリア	FL3 + FL3	6.4	2,540×1,885
	クリアF	FL2 + F4A	6.8	1,800×1,200
	ブロンズ	FL3 + FL3	6.4	2,540×1,524
	ブロンズF	FL2 + F4A	6.8	1,800×1,200
	ホワイト	FL3 + FL3	6.4	2,540×1,885
	ホワイトF	FL2 + F4A	6.8	1,800×1,200

※上記以外の仕様についてはお問い合わせください。

【表中の記号】FL:フロート板ガラス F4A:型板ガラス4ミリ

ご使用にあたっては、耐風圧強度、熱割れなどをご検討のうえ、ガラス品種・呼び厚さ・面積を選定ください。